


## Ohjeet

Yhtäjaksoinen **syäänin** värinen viiva osoittaa stanssaus- eli leikkuuviivan sijainnin. Painettu etiketti leikataan tästä kohdasta.

Reunaan ulottuvaksi tarkoitettujen graafisten elementtien tulisi jatkua vähintään 3 mm leikkuuviivan ulkopuolelle arkin reunoilla sekä keskireiän sisäpuolella. Näin varmistetaan, että painettu pinta ulottuu aina etiketin reunaan asti vaikka stanssin sijainti suhteessa painoarkkiin saattaa leikattaessa hieman vaihdella. Samasta syystä tekstejä tai muuta tärkeää tietoa ei suositella sijoitettavaksi 2 mm lähemmäksi leikkuuviivoja. 3 mm leikkuuvarat on merkitty pohjaan **raidoituksella**  Voit halutessasi poistaa stanssausviivat sekä ohjeet sisältävät tasot dokumentista.

Varmista, että kaikki sijoitetut kuvat ovat **CMYK**-muodossa (suositeltu väriprofiili: **Coated FOGRA39**) ja upotettu (embedded) osaksi dokumenttia. Kuvien tulee olla myös riittävän tarkkoja – suositeltu tarkkuus on **300 dpi**.

Älä lisää leikkaus- tai kohdistusmerkkejä, väripalkkeja tai muita painomerkintöjä, tai mitään muitakaan elementtejä, joiden ei ole tarkoitus näkyä lopullisessa painetussa kannessa. Älä muuta piirtoalueen (artboard) kokoa tai lisää leikkuuvaroja (bleed, slug) sen ulkopuolelle.

Tallenna valmis kansiaaineisto PDF-muodossa tiedostonimellä **KATALOGINUMERO-PUOLI.pdf**, esim. **ESIM001-A.pdf**. Tallenna PDF- tiedosto InDesignin Export-toiminnolla ja käytä **PDF/X-1a:2001** -asetusta.

**Etiketti** Ø 100 mm



**Keskireikä** Ø 7,3 mm

Graafisten elementtien kuten väripintojen tai valokuvien tulee kannen ulkoreunoilla jatkua etikettiin näkyville jääväksi tarkoitetun alueen reunan yli vähintään 3 mm. Tämä alue on pohjassa merkitty viistoviivituksella.



**PURISTAMO**

Pohja päivitetty:  
**17.10.2022**