


Ohjeet

Yhtäjaksoinen **syäänin** värinen viiva osoittaa stanssaus- eli leikkuuviivan sijainnin. Painettu etiketti leikataan tästä kohdasta.


Reunaan ulottuvaksi tarkoitettujen graafisten elementtien tulisi jatkua vähintään 3 mm leikkuuviivan ulkopuolelle arkin reunoilla sekä keskireiän sisäpuolella. Näin varmistetaan, että painettu pinta ulottuu aina etiketin reunaan asti vaikka stanssin sijainti suhteessa painoarkiin saattaa leikattaessa hieman vaihdella. Samasta syystä tekstejä tai muuta tärkeää tietoa ei suositella sijoitettavaksi 2 mm lähemmäksi leikkuuviivoja. 3 mm leikkuuvarat on merkitty pohjaan **raidoituksella**  Voit halutessasi poistaa stanssausviivat sekä ohjeet sisältävät tasot dokumentista.

Varmista, että kaikki sijoitetut kuvat ovat **CMYK**-muodossa (suositeltu väriprofiili: **Coated FOGRA39**) ja upotettu (embedded) osaksi dokumenttia. Kuvien tulee olla myös riittävän tarkkoja – suositeltu tarkkuus on **300 dpi**.

Älä lisää leikkaus- tai kohdistusmerkkejä, väripalkkeja tai muita painomerkintöjä, tai mitään muitakaan elementtejä, joiden ei ole tarkoitus näkyä lopullisessa painetussa kannessa. Älä muuta piirtoalueen (artboard) kokoa tai lisää leikkuuvaroja (bleed, slug) sen ulkopuolelle.

Tallenna valmis kansiaaineisto PDF-muodossa tiedostonimellä **KATALOGINUMERO-PUOLI.pdf**, esim. **ESIM001-A.pdf**. Tallenna PDF- tiedosto InDesignin Export-toiminnolla ja käytä **PDF/X-1a:2001** -asetusta.

Etiketti Ø 100 mm



Keskireikä Ø 7,3 mm

Etiketissä väripohjalla esiintyvät tummat tekstit (ja muut ohuet elementit, esim. logot ja viivapiirroksot) kannattaa yleensä **päällepainattaa** taustaväriin päälle. Tämä tarkoittaa, että taustaväriin ei tehdä "aukkoa" tekstiä varten vaan väripinta jatkuu yhtenäisenä tekstin alla. Tällöin pienet kohdistusvirheet eri painoväreissä, joita painamisessa voi sattua eivät haittaa tekstin luettavuutta. Elementtien voi asettaa InDesignissä päällepainettavaksi kahdella tavalla: **Output**-paletin **Attributes**-välilehden **Overprint Fill/Stroke** -toiminnolla tai valitsemalla **Effects**-paletin pudotusvalikosta **Multiply**. (Tässä esimerkkietiketissä on käytetty jälkimmäistä tapaa, sillä ensimmäisellä tavalla toteutettuna päällepainatus näkyy vain, mikäli View-valikosta on valittu Overprint Preview. Tällöin riskinä on, että päällepainatus jää vahingossa päälle myös elementteihin, joihin sitä ei haluta.)

Graafisten elementtien kuten väripintojen tai valokuvien tulee kannen ulkoreunoilla jatkua etikettiin näkyville jääväksi tarkoitettun alueen reunan yli vähintään 3 mm. Tämä alue on pohjassa merkitty viistoviivituksella.



PURISTAMO

Pohja päivitetty:
17.10.2022