

Sisäaukeama oikea

312,5 mm

309,5 mm

Sisäaukeama

312 mm

309,5 mm

Sisäaukeama vasen

313,5 mm

309,5 mm

Taittuu sisään

314 mm

310 mm

puristamo_12kansi_tripla_gatefold_12mm
CYAN-katkoviiva = Leikkuuvarat (3 mm)
Kansitaiteen, kuvien tai taustavärin tulee jatkua tämän alueen, eli 3 mm yli leikkauksen.
CYAN-viiva = Leikkaus

MAGENTA = Selkä ja taitokset.

HARMAA = Tekstien tulee olla harmaan kehyksen sisäpuolella - vähintään 2mm leikkauksesta ja selästä.

Aineiston toimitus:
PDF-muodossa, vain painettavat elementit lopulliseen PDF-tiedostoon.
Ilman leikkaus-, kohdistus- tai muitakaan painomerkintöjä. Ilman mittapiirrosta / leikkaus- ja ohjeet -tasoa. Kaikki tiedoston elementit painetaan.

PDF CMYK-väreissä, 300dpi
(suositeltu väriprofiili: Coated FOGRA39)

Tallenna PDF-tiedosto Export-toiminnolla ja käytä PDF/X-1a:2001 -asetusta.
Nimeä tiedosto KATALOGINUMERO_12kansi_tripla_gatefold_12mm.pdf, esim. ESIM001_12kansi_tripla_gatefold_12mm.pdf.

Dokumentin koko 969x631,5 mm (sisältää leikkuuvarat)
Älä muuta tiedoston kokoa.

Selkä 7,6 mm

Takakansi

315 mm

310 mm

Selkä 11,4 mm

Kansi

315 mm

310 mm

Kotelon yläreuna mm