

Sisäaukeama vasen 315×312 mm

Sisäaukeama oikea 315×312 mm

Kotelon yläreuna 3 mm

Takakansi 315×312 mm

Etukansi 315×312 mm

Auki →

puristamo\_12kansi\_gatefold\_6mm  
CYAN-katkoviiva = Leikkuuvarat (3 mm)  
Kansitaiteen, kuvien tai taustaväriin tulee jatkoa  
tämän alueen, eli 3 mm yli leikkauksen.  
CYAN-viiva = Leikkaus

MAGENTA = Selkä ja taitokset.

HARMAA = Tekstien tulee olla harmaan kehyksen sisäpuolella - vähintään 2mm leikkauksesta ja selästä.

Aineiston toimitus:  
PDF-muodossa, vain painettavat  
elementit lopulliseen PDF-tiedostoon.  
Ilman leikkaus-, kohdistus- tai muitakaan  
painomerkintöjä. Ilman mittapiirrosta / leikkaus-  
ja ohjeet -tasoa. Kaikki tiedoston elementit painetaan.

PDF CMYK-väreissä, 300dpi  
(suositeltu väriprofiili: Coated FOGRA39)

Tallenna PDF-tiedosto Export-toiminnolla ja käytä PDF/X-1a:2001 -asetusta.  
Nimeä tiedosto KATALOGINUMERO\_12kansi\_gatefold\_6mm.pdf,  
esim. ESIM001\_12kansi\_gatefold\_6mm.pdf.

Dokumentin koko 642x636 mm (sisältää leikkuuvarat)  
Älä muuta tiedoston kokoa.

Selkä 6 mm